

# Rotor 7

- [Français](#)
- [English](#)

Downloadable files

×

**Open access**

[Git project](#)

## Original model

Rotor 7 is part of a research program to study the effects of blade shape on efficiency and stall margin. A series of transonic rotors, including rotor 6 and 7, were design with the same exit total pressure distribution to investigate the effects of blade shape.

- Original technical report <sup>[1]</sup>:

```
@TechReport{urasek1972design,  
  author      = {Urasek, Donald C. and Janetzke, David C.},  
  date        = {1972},  
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United  
States},  
  title       = {Performance of tandem-bladed transonic compressor  
rotor with tip speed of 1375 feet per second},  
  number      = {NASA-TM X-2484},  
  url         = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011123},  
}
```

- Picture :




Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011123> p.58

## Useful documents

- [downloadable models](#) (Git project)
- PDF of the NASA report :  
`rotor7.pdf`
- CSV file of the blade geometry :  
`rotor7_original.csv`  
usable as input of OpenMCAD<sup>[2]</sup> to generate reference blade models.

## Reference blade

The **reference blade** is defined with multiple-circular arc profiles<sup>[3]</sup> given in the original NASA report<sup>[1]</sup>. Corresponding models are computed with the open-source code OpenMCAD<sup>[2]</sup>.

## Geometry

[The geometry of rotor 7 is described in the original NASA report](#) by the following tables. The length are in inches and the angles in degrees.

TABLE III. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 7

RP	PERCENT RADII			BLADE ANGLES			DELTA INC
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	
TIP	0.	9.852	9.818	61.27	59.53	48.55	2.57
1	5.	9.717	9.623	60.39	58.83	48.51	2.75
2	10.	9.508	9.429	59.08	57.74	48.33	3.03
3	30.	8.635	8.650	54.43	53.07	45.16	4.18
4	40.	8.180	8.261	52.27	50.40	42.35	4.77
5	43.	8.065	8.164	51.75	49.69	41.52	4.91
6	45.	7.949	8.067	51.22	48.96	40.63	5.06
7	48.	7.832	7.969	50.70	48.23	39.71	5.21
8	50.	7.714	7.872	50.19	47.49	38.76	5.35
9	70.	6.726	7.094	46.38	41.40	29.63	6.46
10	90.	5.592	6.315	44.06	36.61	17.09	7.30
11	95.	5.266	6.121	43.89	36.11	13.27	7.42
HUB	100.	5.014	5.926	43.87	35.93	9.32	7.48

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE ANGLE
	T1	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	
TIP	0.020	0.059	0.020	0.421	0.560	0.893	-2.181
1	0.020	0.061	0.020	0.432	0.561	0.922	-5.794
2	0.020	0.066	0.020	0.449	0.563	0.951	-4.776
3	0.020	0.083	0.020	0.509	0.551	1.069	0.842
4	0.020	0.092	0.020	0.538	0.535	1.132	4.083
5	0.020	0.094	0.020	0.545	0.530	1.148	4.922
6	0.020	0.096	0.020	0.552	0.524	1.165	5.771
7	0.020	0.099	0.020	0.560	0.518	1.181	6.638
8	0.020	0.101	0.020	0.567	0.512	1.197	7.520
9	0.020	0.120	0.020	0.624	0.445	1.328	15.492
10	0.020	0.142	0.020	0.669	0.351	1.438	26.702
11	0.020	0.148	0.020	0.676	0.324	1.459	30.363
HUB	0.020	0.153	0.020	0.680	0.302	1.477	31.686

## Aerodynamic design

	unit	values
pressure ratio	[-]	1.65
mass flow	[kg/s]	29.6
tip speed	[m/s]	419
tip solidity	[-]	1.3
aspect ratio	[-]	2.5
number of blades	[-]	47
rotative speed	[rad/s]	1675.51

## Material properties

The original material of the rotor 7 is not defined in the NASA report.

Considered properties: 200-grade maraging steel :

	unité	valeurs
alloy	[-]	18-Ni-200-maraging
Young's modulus	[GPa]	180
density	[kg/m <sup>3</sup> ]	8000

	unité	valeurs
<b>Poisson's ratio</b>	[-]	0.3
<b>yield stress</b>	[GPa]	1.38

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh:

1. (1B): 1743.5 rad/s / 277.5 Hz
2. (2B): 6425.5 rad/s / 1022.6 Hz
3. (1T): 8352.5 rad/s / 1329.3 Hz

## CAD model

The CAD model is computed with the open source code OpenMCAD<sup>[2]</sup>.



pressure side



suction side

## Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh computed with OpenMCAD<sup>[2]</sup>:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1640.16	261.04
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6277.38	999.077
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8061.01	1282.95

## Initial blade

The **initial blade** is defined with in-house LAVA parameters<sup>[4]</sup> computed from the reference blade CAD model. The initial blade is usually used as starting point for an optimization process. Its geometry is similar to the one of the reference blade.

## Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root)

- from the whole mesh:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1643.54	261.579
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6284.69	1000.24
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8065.98	1283.74

- from the reduced order model:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1643.58	261.584
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6287.27	1000.65
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8067.92	1284.05

Fichiers téléchargeables

×

## Libre accès

[lien vers le projet Git](#)

## Modèle original

Le rotor 7 fait partie d'un programme de recherche visant à étudier les effets de la forme des pales sur l'efficacité et la marge de décrochage. Une série de rotors transsoniques ont été conçus avec la même distribution de pression totale de sortie pour étudier les effets de la forme des pales. On retrouve par exemple le rotor 6 et 7.

- Rapport technique original <sup>[1]</sup>:

```
@TechReport{urasek1972design,
  author      = {Urasek, Donald C. and Janetzke, David C.},
  date       = {1972},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United
```

```
States},
  title      = {Performance of tandem-bladed transonic compressor
rotor with tip speed of 1375 feet per second},
  number    = {NASA-TM X-2484},
  url       = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011123},
}
```

- Photographie :




Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19720011123> p.58

## Documents utiles

- [modèles téléchargeables](#) (lien vers projet Git)
- PDF du rapport de la NASA :  
[rotor7.pdf](#)
- Fichier CSV de la géométrie :  
[rotor7\\_original.csv](#)  
utilisable en entrée de OpenMCAD<sup>[2]</sup> pour générer l'aube de référence

## Aube de référence

L'**aube de référence** est définie par des profils de type arcs circulaires multiples<sup>[3]</sup>, donnés dans le rapport technique original de la NASA<sup>[1]</sup>. Les modèles associés sont obtenus avec le code en libre accès OpenMCAD<sup>[2]</sup>.

## Géométrie

La géométrie du rotor 7 est décrite dans le [rapport d'origine de la NASA](#) par les tableaux suivants. Les grandeurs sont en pouces et en degrés.

TABLE III. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 7

RP	PERCENT		RADII		BLADE ANGLES			DELTA
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	INC	
TIP	0.	9.852	9.818	61.27	59.53	48.55	2.57	
1	5.	9.717	9.623	60.39	58.83	48.51	2.75	
2	10.	9.508	9.429	59.08	57.74	48.33	3.03	
3	30.	8.635	8.650	54.43	53.07	45.16	4.18	
4	40.	8.180	8.261	52.27	50.40	42.35	4.77	
5	43.	8.065	8.164	51.75	49.69	41.52	4.91	
6	45.	7.949	8.067	51.22	48.96	40.63	5.06	
7	48.	7.832	7.969	50.70	48.23	39.71	5.21	
8	50.	7.714	7.872	50.19	47.49	38.76	5.35	
9	70.	6.726	7.094	46.38	41.40	29.63	6.46	
10	90.	5.592	6.315	44.06	36.61	17.09	7.30	
11	95.	5.266	6.121	43.89	36.11	13.27	7.42	
HUB	100.	5.014	5.926	43.87	35.93	9.32	7.48	

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			CONE
	T1	TM	TO	ZMC	ZTC	ZOC	ANGLE
TIP	0.020	0.059	0.020	0.421	0.560	0.893	-2.181
1	0.020	0.061	0.020	0.432	0.561	0.922	-5.794
2	0.020	0.066	0.020	0.449	0.563	0.951	-4.776
3	0.020	0.083	0.020	0.509	0.551	1.069	0.842
4	0.020	0.092	0.020	0.538	0.535	1.132	4.083
5	0.020	0.094	0.020	0.545	0.530	1.148	4.922
6	0.020	0.096	0.020	0.552	0.524	1.165	5.771
7	0.020	0.099	0.020	0.560	0.518	1.181	6.638
8	0.020	0.101	0.020	0.567	0.512	1.197	7.520
9	0.020	0.120	0.020	0.624	0.445	1.328	15.492
10	0.020	0.142	0.020	0.669	0.351	1.438	26.702
11	0.020	0.148	0.020	0.676	0.324	1.459	30.363
HUB	0.020	0.153	0.020	0.680	0.302	1.477	31.686

## Caractéristiques aérodynamiques

	unités	valeurs
taux de compression	[-]	1,65
débit massique	[kg/s]	29,6
vitesse en tête	[m/s]	419
solidité en tête	[-]	1,3
allongement	[-]	2,5
nombre d'aubes	[-]	47
vitesse de rotation	[rad/s]	1675,51

## Propriétés matériau

Le matériau original du rotor 7 n'est pas défini dans le rapport de la NASA.

Propriétés considérées : un acier maraging de grade 200 :

	unité	valeurs
<b>alliage</b>	[-]	18-Ni-200-maraging
<b>module d'Young</b>	[GPa]	180
<b>masse volumique</b>	[kg/m <sup>3</sup> ]	8000
<b>coefficient de Poisson</b>	[-]	0,3
<b>limite élastique</b>	[GPa]	1,38

Fréquences des trois premiers modes (noeuds de la base encastrés) pour le maillage :

1. (1B): 1743,5 rad/s / 277,5 Hz
2. (2B): 6425,5 rad/s / 1022,6 Hz
3. (1T): 8352,5 rad/s / 1329,3 Hz

## Modèle CAO

Le modèle CAO est obtenu avec OpenMCAD<sup>[2]</sup>.



intrados





extrados

## Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres) pour le maillage obtenu avec OpenMCAD<sup>[2]</sup> :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1640.16	261.04
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6277.38	999.077
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8061.01	1282.95

## Aube initiale

L'**aube initiale** est définie par des paramètres spécifiques au LAVA<sup>[4]</sup> obtenus à partir du modèle CAO de l'aube de référence. L'aube initiale est classiquement utilisée comme point de départ dans le cadre de procédures d'optimisation; sa géométrie est similaire à celle de l'aube de référence.

## Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres),

- pour le maillage complet :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1643.54	261.579
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6284.69	1000.24
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8065.98	1283.74

- pour le modèle réduit :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	<a href="#">À Remplir stp</a>	1643.58	261.584
2	<a href="#">À Remplir stp</a>	6287.27	1000.65
3	<a href="#">À Remplir stp</a>	8067.92	1284.05

</tabs>

- <sup>a, b, c, d</sup> Urasek. «Performance of tandem-bladed transonic compressor rotor with tip speed of 1375 feet per second » 1972. [pdf](#)
- <sup>a, b, c, d, e, f, g, h</sup> Kojtych S., Batailly A. «OpenMCAD, an open blade generator: from Multiple-Circular-Arc profiles to Computer-Aided Design model» 2022. [code en libre accès](#)
- <sup>a, b</sup> Crouse *et al.* «A computer program for composing compressor blading from simulated circular-arc elements on conical surfaces » 1969. NASA-TN-D-5437. [pdf](#)
- <sup>a, b</sup> Kojtych S. *et al.* «Methodology for the Redesign of Compressor Blades Undergoing Nonlinear Structural Interactions: Application to Blade-Tip/Casing Contacts » 2022. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 145, No. 5. [pdf](#)

Document issu de la page wiki:

[https://lava-wiki.meca.polymtl.ca/public/modeles/rotor\\_07/accueil?rev=1677120852](https://lava-wiki.meca.polymtl.ca/public/modeles/rotor_07/accueil?rev=1677120852)

Dernière mise à jour: **2023/04/05 08:59**