

Rotor 20

- [Français](#)
- [English](#)

Downloadable files

×

Open access

[Git project](#)

Original model

Rotor 20 is part of a research program to study the effect of tip velocity ratio on compressors performances. It has been designed for a stage tip velocity ratio of 0.8.

- Original technical report ^[1]:

```
@TechReport{moore1978design,
  author      = {Moore, R. D. and Lewis, George W. and Osborn, Walter
M.},
  date        = {1978},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United
States},
  title       = {Performance of a Transonic Fan Stage Designed for a
Low Meridional Velocity Ratio},
  number      = {NASA-TP-1298},
  url         =
{https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780025164/downloads/19780025164.pdf
},
```

- Picture :




Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780025164/downloads/19780025164.pdf> p.61

Useful documents

- [downloadable models](#) (Git project)
- PDF of the NASA report :
`rotor20.pdf`
- CSV file of the blade geometry :
`rotor20_original.csv`
, usable as input of OpenMCAD^[2] to generate reference blade models.

Reference blade

The **reference blade** is defined with multiple-circular arc profiles^[3] given in the original NASA report^[1]. Corresponding models are computed with the open-source code OpenMCAD^[2].

Geometry

[The geometry of rotor 20 is described in the original NASA report](#) by the following tables. The length are in centimeters and the angles in degrees.

TABLE IV. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 20

RP	PERCENT			RADII			BLADE ANGLES			DELTA INC	CONE ANGLE
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	INC				
TIP	0.	25.281	25.171	63.94	63.97	59.17	2.52	-3.006			
1	5.	24.724	24.614	62.90	62.83	58.74	2.77	-2.925			
2	10.	24.156	24.057	61.85	61.62	58.16	3.03	-2.520			
3	30.	21.810	21.629	57.80	56.14	55.16	4.11	0.434			
4	50.	19.385	19.601	53.76	50.05	49.12	5.19	4.227			
5	55.	18.764	19.044	52.71	48.42	46.96	5.46	5.281			
6	58.	18.451	18.766	52.18	47.58	45.80	5.59	5.834			
7	60.	18.136	18.487	51.64	46.73	44.57	5.73	6.399			
8	63.	17.819	18.209	51.09	45.86	43.29	5.86	6.974			
9	70.	16.851	17.373	49.43	43.22	38.64	6.26	8.822			
10	90.	14.130	15.145	44.69	36.03	20.60	7.25	14.611			
11	95.	13.408	14.588	43.40	34.05	14.33	7.46	16.271			
HUB	100.	12.700	14.031	42.12	32.06	7.30	7.64	17.597			

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			
	T1	TM	T0	Z1C	ZMC	ZTC	ZOC
TIP	0.051	0.153	0.051	1.017	2.032	2.437	3.097
1	0.051	0.163	0.051	0.980	2.034	2.409	3.135
2	0.051	0.173	0.051	0.942	2.055	2.376	3.175
3	0.051	0.217	0.051	0.780	2.057	2.204	3.340
4	0.051	0.261	0.051	0.609	2.037	1.957	3.534
5	0.051	0.272	0.051	0.563	2.035	1.882	3.500
6	0.051	0.278	0.051	0.539	2.034	1.842	3.619
7	0.051	0.284	0.051	0.514	2.033	1.800	3.648
8	0.051	0.290	0.051	0.490	2.032	1.757	3.678
9	0.051	0.307	0.051	0.440	2.025	1.617	3.775
10	0.051	0.358	0.051	0.163	1.991	1.161	4.058
11	0.051	0.372	0.051	0.084	1.977	1.021	4.128
HUB	0.051	0.385	0.051	0.000	1.961	0.875	4.196

Aerodynamic design

	unit	values
pressure ratio	[-]	1.57
mass flow	[kg/s]	29.5
tip speed	[m/s]	425
tip solidity	[-]	1.3
aspect ratio	[-]	2.5
number of blades	[-]	44
rotative speed	[rad/s]	1686

Material properties

The original material of the rotor 20 is not defined in the NASA report.

Considered properties: Ti-6Al-4V, generic titanium :


	unité	valeurs
alloy	[-]	Ti-6Al-4V
Young's modulus	[GPa]	108
density	[kg/m ³]	4400
Poisson's ratio	[-]	0.34
yield stress	[GPa]	0.824

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh:


1. (1B): 1441.5 rad/s / 229.4 Hz
2. (2B): 5124.4 rad/s / 815.6 Hz
3. (1T): 8165.6 rad/s / 1299.6 Hz

CAD model

The CAD model is computed with the open source code OpenMCAD^[2].



pressure side



suction side

Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh computed with OpenMCAD^[2]:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	À Remplir stp	1374.86	218.815
2	À Remplir stp	5070.79	807.042
3	À Remplir stp	7887.28	1255.3

Initial blade

The **initial blade** is defined with in-house LAVA parameters^[4] computed from the reference blade CAD model. The initial blade is usually used as starting point for an optimization process. Its geometry is similar to the one of the reference blade.

Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root)

- from the whole mesh:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	À Remplir stp	1375.47	218.913
2	À Remplir stp	5066.25	806.319
3	À Remplir stp	7896.27	1256.73

- from the reduced order model:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	À Remplir stp	1375.5	218.917
2	À Remplir stp	5068.12	806.617
3	À Remplir stp	7898.53	1257.09

Fichiers téléchargeables

×

Libre accès

[lien vers le projet Git](#)

Modèle original

Le rotor 20 fait partie d'un programme de recherche visant à étudier l'effet du rapport de vitesse en tête sur les performances des compresseurs. Il a été conçu pour un rapport de vitesse en tête de 0,8.

- Rapport technique original ^[1]:

```
@TechReport{moore1978design,
  author      = {Moore, R. D. and Lewis, George W. and Osborn, Walter M.},
  date        = {1978},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United States},
  title       = {Performance of a Transonic Fan Stage Designed for a Low Meridional Velocity Ratio},
  number      = {NASA-TP-1298},
  url         =
  {https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780025164/downloads/19780025164.pdf}
```

```
},  
}
```

- Photographie :




Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19780025164/downloads/19780025164.pdf> p.61

Documents utiles

- [modèles téléchargeables](#) (lien vers projet Git)
- PDF du rapport de la NASA :

rotor20.pdf

- Fichier CSV de la géométrie :

rotor20_original.csv

, utilisable en entrée de OpenMCAD^[2] pour générer l'aube de référence.

Aube de référence

L'**aube de référence** est définie par des profils de type arcs circulaires multiples^[3], donnés dans le rapport technique original de la NASA^[1]. Les modèles associés sont obtenus avec le code en libre accès OpenMCAD^[2].

Géométrie

La géométrie du rotor 20 est décrite dans le [rapport d'origine de la NASA](#) par les tableaux suivants. Les grandeurs sont en centimètres et en degrés.

TABLE IV. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 20

RP	PERCENT		RADII		BLADE ANGLES			DELTA	CONE
	SPAN	RI	RO	KIC	KTC	KOC	INC	ANGLE	
TIP	0.	25.281	25.171	63.94	63.97	59.17	2.52	-3.006	
1	5.	24.724	24.614	62.90	62.83	58.74	2.77	-2.925	
2	10.	24.156	24.057	61.85	61.62	58.16	3.03	-2.520	
3	30.	21.810	21.629	57.80	56.14	55.16	4.11	0.434	
4	50.	19.385	19.601	53.76	50.05	49.12	5.19	4.227	
5	55.	18.764	19.044	52.71	48.42	46.96	5.46	5.281	
6	58.	18.451	18.766	52.18	47.58	45.80	5.59	5.834	
7	60.	18.136	18.487	51.64	46.73	44.57	5.73	6.399	
8	63.	17.819	18.209	51.09	45.86	43.29	5.86	6.974	
9	70.	16.851	17.373	49.43	43.22	38.64	6.26	8.822	
10	90.	14.130	15.145	44.69	36.03	20.60	7.25	14.611	
11	95.	13.408	14.588	43.40	34.05	14.33	7.46	16.271	
HUB	100.	12.700	14.031	42.12	32.06	7.30	7.64	17.597	

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			
	T1	TM	T0	Z1C	ZMC	ZTC	ZOC
TIP	0.051	0.153	0.051	1.017	2.032	2.437	3.097
1	0.051	0.163	0.051	0.980	2.034	2.409	3.135
2	0.051	0.173	0.051	0.942	2.035	2.376	3.175
3	0.051	0.217	0.051	0.780	2.037	2.204	3.340
4	0.051	0.261	0.051	0.609	2.037	1.957	3.534
5	0.051	0.272	0.051	0.563	2.035	1.882	3.500
6	0.051	0.278	0.051	0.539	2.034	1.842	3.619
7	0.051	0.284	0.051	0.514	2.033	1.800	3.648
8	0.051	0.290	0.051	0.490	2.032	1.757	3.678
9	0.051	0.307	0.051	0.470	2.025	1.617	3.775
10	0.051	0.358	0.051	0.163	1.991	1.161	4.058
11	0.051	0.372	0.051	0.084	1.977	1.021	4.128
HUB	0.051	0.385	0.051	0.000	1.961	0.875	4.196

Caractéristiques aérodynamiques

	unités	valeurs
taux de compression	[-]	1,57
débit massique	[kg/s]	29,5
vitesse en tête	[m/s]	425
solidité en tête	[-]	1,3
allongement	[-]	2,5
nombre d'aubes	[-]	44
vitesse de rotation	[rad/s]	1686

Propriétés matériau

Le matériau original du rotor 20 n'est pas défini dans le rapport de la NASA.

Propriétés considérées : alliage de titane Ti-6Al-4v :


	unité	valeurs
alliage	[-]	Ti-6Al-4v
module d'Young	[GPa]	108
masse volumique	[kg/m ³]	4400
coefficient de Poisson	[-]	0,34
limite élastique	[GPa]	0,824

Fréquences des trois premiers modes (noeuds de la base encastrés) pour le maillage :


1. (1B): 1441,5 rad/s / 229,4 Hz
2. (2B): 5124,4 rad/s / 815,6 Hz
3. (1T): 8165,6 rad/s / 1299,6 Hz

Modèle CAO

Le modèle CAO est obtenu avec OpenMCAD^[2].



intrados



extrados

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastrés) pour le maillage obtenu avec OpenMCAD^[2] :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	À Remplir stp	1374.86	218.815
2	À Remplir stp	5070.79	807.042

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
3	À Remplir stp	7887.28	1255.3

Aube initiale

L'**aube initiale** est définie par des paramètres spécifiques au LAVA^[4] obtenus à partir du modèle CAO de l'aube de référence. L'aube initiale est classiquement utilisée comme point de départ dans le cadre de procédures d'optimisation; sa géométrie est similaire à celle de l'aube de référence.

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastres),

- pour le maillage complet :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	À Remplir stp	1375.47	218.913
2	À Remplir stp	5066.25	806.319
3	À Remplir stp	7896.27	1256.73

- pour le modèle réduit :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	À Remplir stp	1375,5	218,917
2	À Remplir stp	5068,12	806,617
3	À Remplir stp	7898,53	1257,09

</tabs>

1. ^{a, b, c, d} Moore. «Performance of a Transonic Fan Stage Designed for a Low Meridional Velocity Ratio » 1978. [pdf](#)
2. ^{a, b, c, d, e, f, g, h} Kojtych S., Batailly A. «OpenMCAD, an open blade generator: from Multiple-Circular-Arc profiles to Computer-Aided Design model» 2022. [code en libre accès](#)
3. ^{a, b} Crouse *et al.* «A computer program for composing compressor blading from simulated circular-arc elements on conical surfaces » 1969. NASA-TN-D-5437. [pdf](#)
4. ^{a, b} Kojtych S. *et al.* «Methodology for the Redesign of Compressor Blades Undergoing Nonlinear Structural Interactions: Application to Blade-Tip/Casing Contacts » 2022. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 145, No. 5. [pdf](#)

Document issu de la page wiki:

https://lava-wiki.meca.polymtl.ca/public/modeles/rotor_20/accueil?rev=1677213607

Dernière mise à jour: **2023/04/05 08:59**