

Rotor 52

- [Français](#)
- [English](#)

Downloadable files

x

Open access

[Git project](#)

About

Rotor 52 is part of a research program to study fan stages suitable for use in engines for quiet powered lift aircraft. Experimental studies have been conducted on fan stages suitable for use in engines for quiet powered lift aircraft using the externally blown flap. The externally blown flap aircraft requires a large flow of low velocity air for effective lift and low noise during take-off and landing. To meet the low noise requirement, the fans will be required to have low tip speed and low-pressure ratio. The pressure ratios of interest in the program range from 1.15 to 1.4. Rotor 52 has a pressure ratio of 1.25.

- Original technical report [\[1\]](#):

```
@TechReport{moore1974design,
  author      = {Moore, Royce D. and Steinke, Ronald J.},
  date        = {1974},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United States},
  title       = {Aerodynamic performance of a 1.25-pressure-ratio axial-flow fan stage},
  number      = {NASA-TM X-3083},
  url         = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19740026337}, }
```

- Picture :



Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740026337> p.87

Useful documents

- [downloadable models](#) (Git project)
 - NASA technical report (.pdf)
 - geometrical parameters file (.csv), usable as input of OpenMCAD^[2] to generate reference blade models.

Reference blade

The **reference blade** is defined with multiple-circular arc profiles^[3] given in the original NASA report^[1]. Corresponding models are computed with the open-source code OpenMCAD^[2].

Geometry

The geometry of rotor 52 is described in the original NASA report by the following tables. The length are in centimeters and the angles in degrees.

TABLE IV. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 52

RP	SPAN	PERCENT RADII		BLADE ANGLES			DELTA INC	CONE ANGLE
		R1	R0	K1C	KTC	KOC		
TIP	0.	25.260	24.473	54.14	44.04	34.07	3.66	-12.199
1	5.	24.459	23.757	51.68	42.18	32.67	3.70	-10.522
2	10.	23.612	23.042	49.54	40.22	30.91	3.78	-8.311
3	15.	22.790	22.326	47.96	38.34	28.72	3.92	-6.584
4	30.	20.367	20.179	42.81	32.41	22.01	4.58	-2.491
5	50.	17.271	17.316	36.05	25.78	11.51	5.67	0.551
6	70.	14.318	14.454	29.43	14.60	-0.23	6.63	1.574
7	85.	12.198	12.307	24.65	7.55	-9.55	7.06	1.229
8	90.	11.509	11.591	23.09	5.35	-12.40	7.13	0.920
9	95.	10.830	10.876	21.55	3.21	-15.14	7.16	0.512
HUB	100.	10.160	10.160	20.03	1.10	-17.86	7.20	0.057

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			Z1	ZMC	ZTC	Z0
	T1	TM	T0	Z1	ZMC	ZTC				
TIP	0.041	0.207	0.041	0.773	2.443	2.443	4.415			
1	0.041	0.209	0.041	0.701	2.449	2.449	4.477			
2	0.041	0.214	0.041	0.635	2.454	2.454	4.539			
3	0.041	0.222	0.041	0.582	2.459	2.459	4.600			
4	0.051	0.257	0.051	0.424	2.466	2.466	4.756			
5	0.064	0.321	0.063	0.244	2.481	2.481	4.937			
6	0.072	0.377	0.073	0.108	2.505	2.505	5.068			
7	0.083	0.404	0.083	0.037	2.527	2.527	5.118			
8	0.084	0.408	0.084	0.022	2.536	2.536	5.125			
9	0.085	0.410	0.083	0.011	2.546	2.546	5.127			
HUB	0.082	0.411	0.082	-0.	2.555	2.555	5.128			

Aerodynamic design

	unit	value
pressure ratio	[-]	1.25
mass flow	[kg/s]	32.7
tip speed	[m/s]	257.7
tip solidity	[-]	0.97
aspect ratio	[-]	2.86
number of blades	[-]	30
rotative speed	[rad/s]	1020.1

Material properties

The original material of the rotor 52 is not defined in the NASA report.

Considered properties: Ti-6Al-4V, generic titanium :

	unit	value
alloy	[-]	Ti-6Al-4V
Young's modulus	[GPa]	108
density	[kg/m ³]	4400
Poisson's ratio	[-]	0.34
yield stress	[GPa]	0.824

CAD model

The CAD model is computed with the open source code OpenMCAD^[2].



pressure side



suction side

Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root) for the mesh computed with OpenMCAD^[2]:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1201.85	191.281
2	2B	4083.72	649.945
3	1T	7124.94	1133.97

Initial blade

The **initial blade** is defined with in-house LAVA parameters^[4] computed from the reference blade CAD model. The initial blade is usually used as starting point for an optimization process. Its geometry is

similar to the one of the reference blade.

Natural frequencies

First three natural frequencies (with clamped root)

- from the whole mesh:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1205.98	191.937
2	2B	4095.73	651.856
3	1T	7145.74	1137.28

- from the reduced order model:

Mode	Type	Natural angular frequency (rad/sec)	Natural frequency (Hz)
1	1B	1206	191.941
2	2B	4096.63	651.999
3	1T	7148.25	1137.68

Fichiers téléchargeables

x

Libre accès

[lien vers le projet Git](#)

À propos

Le rotor 52 fait partie d'un programme de recherche visant à étudier les étages de soufflante susceptibles d'être utilisés dans des moteurs d'avions plus silencieux. Des études expérimentales ont été menées sur des étages de soufflante utilisant un volet à soufflage externe. L'utilisation de tel volets nécessite un grand débit d'air à faible vitesse pour une portance efficace et un faible niveau de bruit au décollage et à l'atterrissement. Pour répondre à cette exigence de faible bruit, les soufflantes devront avoir une faible vitesse en tête et un faible taux de compression. Les taux de compression d'intérêt dans le programme varient de 1,15 à 1,4. Le rotor 52 possède un taux de compression de 1,25.

- Rapport technique original ^[1]:

```
@TechReport{moore1974design,
  author      = {Moore, Royce D. and Steinke, Ronald J.},
  date        = {1974},
  institution = {NASA Lewis Research Center Cleveland, OH, United States},
  title       = {Aerodynamic performance of a 1.25-pressure-ratio axial-flow fan stage},
  number      = {NASA-TM X-3083},
  url         = {https://ntrs.nasa.gov/citations/19740026337},
}
```

- Photographie :



Fig1. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19740026337> p.87

Documents utiles

- modèles téléchargeables (lien vers projet Git)
 - rapport technique original de la NASA (.pdf)
 - fichier de paramètres géométriques (.csv), utilisable en entrée de OpenMCAD^[2] pour générer l'aube de référence

Aube de référence

L'**aube de référence** est définie par des profils de type arcs circulaires multiples^[3], donnés dans le rapport technique original de la NASA^[1]. Les modèles associés sont obtenus avec le code en libre accès OpenMCAD^[2].

Géométrie

La géométrie du rotor 52 est décrite dans le rapport d'origine de la NASA par les tableaux suivants. Les grandeurs sont en centimètres et en degrés.

TABLE IV. - BLADE GEOMETRY FOR ROTOR 52

RP	PERCENT SPAN			BLADE ANGLES			DELTA INC	CONE ANGLE
	R1	R0	KIC	KTC	KOC			
TIP	0.	25.260	24.473	54.14	44.04	34.07	3.66	-12.199
1	5.	24.459	23.757	51.68	42.18	32.67	3.70	-10.522
2	10.	23.612	23.042	49.54	40.22	30.91	3.78	-8.311
3	15.	22.790	22.326	47.96	38.54	28.72	3.92	-6.584
4	30.	20.367	20.179	42.81	32.41	22.01	4.58	-2.491
5	50.	17.271	17.316	36.05	25.78	11.51	5.67	0.551
6	70.	14.318	14.454	29.43	14.60	-0.23	6.63	1.574
7	85.	12.198	12.307	24.65	7.55	-9.55	7.06	1.229
8	90.	11.509	11.591	23.09	5.35	-12.40	7.13	0.920
9	95.	10.830	10.876	21.55	3.21	-15.14	7.16	0.512
HUB	100.	10.160	10.160	20.03	1.10	-17.86	7.20	0.057

RP	BLADE THICKNESSES			AXIAL DIMENSIONS			Z1	ZMC	ZTC	Z0
	T1	TM	T0	Z1	ZMC	ZTC				
TIP	0.041	0.207	0.041	0.773	2.443	2.443	4.415			
1	0.041	0.209	0.041	0.701	2.449	2.449	4.477			
2	0.041	0.214	0.041	0.635	2.454	2.454	4.539			
3	0.041	0.222	0.041	0.582	2.459	2.459	4.600			
4	0.051	0.257	0.051	0.424	2.466	2.466	4.756			
5	0.064	0.321	0.063	0.244	2.481	2.481	4.937			
6	0.072	0.377	0.073	0.108	2.505	2.505	5.068			
7	0.083	0.404	0.083	0.037	2.527	2.527	5.118			
8	0.084	0.408	0.084	0.022	2.536	2.536	5.125			
9	0.085	0.410	0.083	0.011	2.546	2.546	5.127			
HUB	0.082	0.411	0.082	-0.	2.555	2.555	5.128			

Caractéristiques aérodynamiques

	unités	valeurs
taux de compression	[-]	1,25
débit massique	[kg/s]	32,7
vitesse en tête	[m/s]	257,7
solidité en tête	[-]	0,97
allongement	[-]	2,86
nombre d'aubes	[-]	30
vitesse de rotation	[rad/s]	1020,1

Propriétés matériau

Le matériau original du rotor 52 n'est pas défini dans le rapport de la NASA.

Propriétés considérées : alliage de titane Ti-6Al-4v :

	unité	valeurs
alliage	[-]	Ti-6Al-4v
module d'Young	[GPa]	108
masse volumique	[kg/m3]	4400
coefficient de Poisson	[-]	0,34
limite élastique	[GPa]	0,824

Modèle CAO

Le modèle CAO est obtenu avec OpenMCAD^[2].



intrados



extrados

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastrés) pour le maillage obtenu avec OpenMCAD^[2] :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1201,85	191,281
2	2F	4083,72	649,945
3	1T	7124,94	1133,97

Aube initiale

L'**aube initiale** est définie par des paramètres spécifiques au LAVA^[4] obtenus à partir du modèle CAO de

l'aube de référence. L'aube initiale est classiquement utilisée comme point de départ dans le cadre de procédures d'optimisation; sa géométrie est similaire à celle de l'aube de référence.

Fréquences propres

Fréquences des trois premiers modes (noeuds du pied d'aube encastrés),

- pour le maillage complet :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1205,98	191,937
2	2F	4095,73	651,856
3	1T	7145,74	1137,28

- pour le modèle réduit :

Mode	Type	Pulsation propre (rad/sec)	Fréquence propre (Hz)
1	1F	1206	191,941
2	2F	4096,63	651,999
3	1T	7148,25	1137,68

</tabs>

1. [a](#), [b](#), [c](#), [d](#) Moore. «Aerodynamic performance of a 1.25-pressure-ratio axial-flow fan stage » 1974. [pdf](#)
2. [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#), [f](#), [g](#), [h](#) Kojtych S., Batailly A. «OpenMCAD, an open blade generator: from Multiple-Circular-Arc profiles to Computer-Aided Design model» 2022. [code en libre accès](#)
3. [a](#), [b](#) Crouse et al. «A computer program for composing compressor blading from simulated circular-arc elements on conical surfaces » 1969. NASA-TN-D-5437. [pdf](#)
4. [a](#), [b](#) Kojtych S. et al. «Methodology for the Redesign of Compressor Blades Undergoing Nonlinear Structural Interactions: Application to Blade-Tip/Casing Contacts » 2022. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 145, No. 5. [pdf](#)

Document issu de la page wiki:

https://lava-wiki.meca.polymtl.ca/public/modeles/rotor_52/accueil?rev=1679283295

Dernière mise à jour: **2023/04/05 08:59**